



**betono
mozaika**



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 25 BM/LV

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Betona apmales zālienam (betona izstrādājumu saraksts norādīts šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumā "Betona izstrādājumu saraksts ar atsaucēm uz ekspluatācijas īpašību deklarācijām")

2. Paredzētais pielietojums:

Betona apmales zālienam izmanto zaļo zonu un puķu dārzu atdalīšanai no ietvēm, celiņiem un laukumiem.

3. Ražotājs: SIA "Betono mozaika" Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga. Tālr. +37127773354, e-pasta adrese: info@betonomozaika.lv

4. Pilnvarotais pārstāvis – nepiemēro.

5. Ekspluatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma: sistēma 4

6. Saskaņotais standarts: LVS EN 1340:2003/AC:2007 "Betona apmales. Prasības un pārbaudes metodes"

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Galvenie raksturojumi

Ūdens absorbcija
Aukstumizturība
Dilumizturība
Stiepes stiprība liecot
Produkta izmēru novirzes
Azbesta izdalīšanās
Degamība
Izturība pret paslīdēšanu/ izslīdēšanu

Ekspluatācijas īpašības

2B ($\leq 6\%$)
3D ($\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ pa 28 cikliem)
4I
IS ($\geq 3,5 \text{ MPa}$)
garums $\pm 1\%$ ($\leq 10 \text{ mm}$), augstums un platums $\pm 5\%$ ($\leq 10 \text{ mm}$)
nav
AI
Apmierinoša

Harmonizētā tehniskā specifikācija:

LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVT EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007

8. Tehniskie dokumenti

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek iesniegta, vadoties pēc Regulas (ES) Nr. 305/2011. Atbildīgs par tās saturu ir 3. punktā norādītais ražotājs.

Tehniskā informācija

Betona apmaļu izvēle un uzstādīšana prasa specifiskas zināšanas, iemaņas un darbarīkus. Lai betona apmales visā garantijas laikā saglabātu ražotāja deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības un tiktu pareizi izmantotas paredzētajam mērķim, iesakām izstrādājumu izvēli un seguma uzklāšanas darbus uzticēt atestētam uzņēmumam.

Bojājumu rašanos produktos un produktu ekspluatācijas īpašību pasliktināšanos var izraisīt: 1) nepareiza izstrādājumu faktiski ietekmējošo slodžu paredzēšana, vides faktoru nenovērtēšana, 2) nepareiza to uzstādīšana, 3) nepareiza ekspluatācija.

Garantijas nosacījumi un minimālās betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības sniegtas ražotāja interneta vietnē www.betonomozaika.lv. Minētās prasības ir neatņemama šīs Ekspluatācijas īpašību deklarācijas sastāvdaļa.

Balto plankumu klātbūtne / parādīšanās uz produktu virsmas ir kalcija karbonāta (kalķa) izdalīšanās sekas. Šādu traipu veidošanās tikai apstiprina, ka produkta ražošanā tika izmantots portlandcements, kura dabiskās sekas ir kalķu izdalīšanās.

Produktus var pārvadāt ar visa veida transportu, ievērojot šim transportam noteiktos kravu pārvadāšanas noteikumus. Produkti jāglabā novietoti iepakojumos vai grēdās uz stingra pamata, ievērojot darba drošības prasības. Produkta iekraušana, izkraušana un uzglabāšana jāveic tā, lai produkts netiktu bojāts.

Ražotājs sniedz garantiju civilt kodeksa noteiktā kārtībā. Betona izstrādājumu garantijas nosacījumi atrodami ražotāja interneta vietnē www.betonomozaika.lv. Ja garantijas nosacījumi netiek ievēroti, produkta atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē. Uzklāta produkta estētiskajam izskatam garantija netiek sniegta / netiek piemērota.


Parakstītājs (ražotāja vārdā):

Ražošanas speciālists Sergejs Safronovs

(vārds, uzvārds, amats)

Rīga, Mazā Apakšgrāvja iela 5 01.03.2023.

(izsniegšanas vieta un datums)


(paraksts)

/Tõlge läti keelest/

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 25 BM/LV

- 1. Unikaalne tootetüübi identifitseerimisnumber:** Betoonist äärekivid (murule) (betootoodete loetelu on esitatud käesoleva toimivusdeklaratsiooni lisas „Betootoodete loetelu koos linkidega toimivusdeklaratsioonidele“)
- 2. Ettenähtud kasutamistarve:**
Betonist äärekive (murule) kasutatakse rohealade ja lillepeenarde eraldamiseks kõnniteedest, jalgradadest ja väljakutest.
- 3. Tootja:** SIA Betono mozaika Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga (Riia), Tel +37127773354, e-post: info@betonomozaika.lv info@betonomozaika.lv
- 4. Volitatud esindaja** - ei kohaldata.
- 5. Pidevate toimimisomaduste hindamise ja kontrollimise süsteem:** 4 süsteem
- 6. Harmoneeritud standard:** LVS EN 1340:2003/AC:2007 „Betonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid.“

7. Deklareeritud toimimisomadused**Peamised omadused**

Väike veeimavus
Külmakindlus
Kulumiskindlus
Tõmbetugevus painutamisel
Toodete mõõtude kõrvalekalle
Asbesti vabanemine
Põlemisklass
Libisemiskindlus

Toimimisomadused

2B ($\leq 6\%$)
3D ($\leq 1,0$ kg/m² 28 tsükli jooksul)
4I
1S ($\geq 3,5$ MPa)
pikkus $\pm 1\%$ (≤ 10 mm), kõrgus ja laius $\pm 5\%$ (≤ 10 mm) Ei ole
A1
Rahuldav

Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon:

LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVT EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007

8. Tehniline dokumentatsioon

Ülalinimetatud toote toimivuse omadused vastavad deklareeritud toimivusele. See toimivusdeklaratsioon on väljastatud vastavalt Määruse (EL) nr 305/2011 sätetele. Selle sisu eest vastutab punktis 3 nimetatud tootja.

Tehniline teave

Betonist äärekivide valimine ja paigaldamine nõuab eriteadmisi, oskusi ja tööriistu. Tagamaks, et betoonist äärekivid säilitaksid tootja poolt deklareeritud omadused ja neid kasutatakse sihipäraselt kogu garantiiaja jooksul, soovime usaldada toodete valiku ja paigalduse sertifitseeritud ettevõttele.

Tooted võivad saada kahjustada ja nende jõudlus võib väheneda järgmiste tegurite tõttu: 1) valesti prognoositud faktiliselt tooteid mõjutava koormused, ebapiisavalt hinnatud keskkonnategurid, 2) vale paigaldus, 3) vale kasutamine.

Betootoodete garantiitingimused ning minimaalsed paigaldus- ja kasutusnõuded leiate tootja kodulehelt www.betonomozaika.lv. Need nõuded on selle toimivusdeklaratsiooni lahutamatu osa.

Valged laigud toodete pinnal tekivad kaltsiumkarbonaadi (lubja) eraldumisest. Selliste plekkide teke kinnitab, et toote valmistamisel kasutati portlandsementi, mille tõttu eraldub lubi.

Tooteid võib transportida mis tahes transpordiliigiga, järgides sellele transpordiliigile kehtivaid kaubaveoeskirju. Tooted tuleb ladustada pakendites, või kuhjades tugeval alusel, järgides töökoha ohutusnõudeid. Laadimine, mahalaadimine ja ladustamine peab toimuma nii, et tooted ei saaks kahjustada.

Tootja annab garantii vastavalt tsiviilseadustiku sätetele. Betootoodete garantiitingimused leiate tootja kodulehelt www.betonomozaika.lv. Kui garantiitingimusi ei järgita, ei taga tootja, et toode vastab deklareeritud kasutamise omadustele. Paigaldatud toote esteetilisele välimusele garantii ei kehti.

(Tootja nimel) allkirjastas:

Tootmisspetsialist Sergejs Safronovs
(eesnimi, perekonnanimi, ametikoht)

Rīga, Mazā Apakšgrāvja iela 5 01.03.2023
(allkirjastamise koht ja kuupäev)

/allkiri/
(allkiri)

Mina, Tomas Žvigaitis, ettevõtte UAB TECHNINIAI VERTIMAI juht,
et see dokument on tõlgitud läti keelest eesti keelde täpselt ja õigesti.

Tomas Žvigaitis

