



CE

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 26 BM/LV

1. **Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** Betona apmales zālienam (betona izstrādājumu saraksts norādīts šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumā "Betona izstrādājumu saraksts ar atsaucēm uz ekspluatācijas īpašību deklarācijām")

2. **Paredzētais pielietojums:**

Betona apmales zālienam izmanto zālo zonu un puķu dārzu atdalīšanai no ietvēm, celiņiem un laukumiem.

3. **Ražotājs:** SIA "Betono mozaika" Daugavgrīvas šoseja 6, Riga. Tālr. +37127773354, e-pasta adrese: info@betonomozaika.lv

4. **Pilnvarotais pārstāvis – nepiemēro.**

5. **Ekspluatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma:** sistēma 4

6. **Saskaņotais standarts:** LVS EN 1340:2003/AC:2007 "Betona apmales. Prasības un pārbaudes metodes"

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Galvenie raksturojumi

Ūdens absorbcija	<u>Ekspluatācijas īpašības</u>
Aukstumizturība	2B ($\leq 6\%$)
Dilumizturība	3D ($\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ pa 28 cikliem)
Stiepes stiprība licdot	4I
Produkta izmēru novirzes	IS ($\geq 3,5 \text{ MPa}$)
Azbesta izdalīšanās	garums $\pm 1\%$ ($\leq 10 \text{ mm}$), augstums un platums $\pm 5\%$ ($\leq 10 \text{ mm}$)
Degamība	nav
Izturība pret paslīdešanu/ izslīdešanu	A1
	Apmierinoša

Harmonizētā tehniskā specifikācija:

LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVT EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007

8. **Tehniskie dokumenti**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek iesniegta, vadoties pēc Regulas (ES) Nr. 305/2011. Atbildīgs par tās saturu ir 3. punktā norādītais ražotājs.

Tehniskā informācija

Betona apmaļu izvēle un uzstādīšana prasa specifiskas zināšanas, iemanas un darbarīkus. Lai betona apmales visā garantijas laikā saglabātu ražotāja deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības un tāku pareizi izmantotas paredzētajam mērķim, iesakām izstrādājumu izvēli un seguma uzklāšanas darbus uzticēt atestētam uzņēmumam.

Bojājumu rašanos produktos un produktu ekspluatācijas īpašību paslīktināšanos var izraisīt: 1) nepareiza izstrādājumu faktiski ietekmējošo slodžu paredzēšana, vides faktoru nenovērtēšana, 2) nepareiza to uzstādīšana, 3) nepareiza ekspluatācija.

Garantijas nosacījumi un minimālās betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības sniegtais ražotāja interneta vietnē www.betonomozaika.lv. Minētās prasības ir neatņemama šīs Ekspluatācijas īpašību deklarācijas sastāvdaļa.

Balto plankumu klātbūtne / parādīšanās uz produktu virsmas ir kalcija karbonāta (kaļķa) izdalīšanās sekas. Šādu traipu veidošanās tikai apstiprina, ka produkta ražošanā tika izmantots portlandcements, kura dabiskās sekas ir kaļķu izdalīšanās.

Produktus var pārvadāt ar visa veida transportu, ievērojot šīm transportam noteiktos kravu pārvadāšanas noteikumus. Produkti jāglabā novietoti iepakojumos vai grēdās uz stīngra pamata, ievērojot darba drošības prasības. Produkta iekraušana, izkraušana un uzglabāšana jāveic tā, lai produkts netiku bojāts. Ražotājs sniedz garantiju civilkodeksa noteiktā kārtībā. Betona izstrādājumu garantijas nosacījumi atrodami ražotāja interneta vietnē www.betonomozaika.lv. Ja garantijas nosacījumi netiek ievēroti, produkta atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē. Uzklāta produkta estētiskajam izskatam garantija netiek sniegta / netiek piemērota.

Parakstījis (ražotāja vārdā):

Ražošanas speciālists Romans Vestermans
(vārds, uzvārds, amats)

Rīga, Mazā Apakšgrāvja iela 5 01.03.2023.
(izsniegšanas vieta un datums)



CE

/Tölge läti keeles/

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 26 BM/LV

1. Unikaalne tootetübi identifitseerimisnumber: Betoonist äärekive (murule) (betoontoodete loetelu on esitatud käesoleva toimivusdeklaratsiooni lisas „Betoontoodete loetelu koos linkidega toimivusdeklaratsioonidele“)
2. Ettenähtud kasutamisotstarve:
Betonist äärekive (murule) kasutatakse rohealade ja lillepeenarde eraldamiseks könniteedest, jalgradadest ja väljakutest.
3. Tootja: SIA Betono mozaika, Daugavgrivas šoseja 6, Riga (Riia). Tel +37127773354, e-post: info@betonomozaika.lv
4. Volitatud esindaja - ei kohaldata.
5. Pidevate toimimisomaduste hindamise ja kontrollimise süsteem: 4 süsteem
6. Harmoneeritud standard: LVS EN 1340:2003/AC:2007 "Betonist äärekive. Nõuded ja katsemeetodid."
7. Deklareeritud toimimisomadused

Peamised omadused

Väike veeimavus
Külmakindlus
Kulumiskindlus
Tömbetugevus painutamisel
Toodete mõõtude kõrvalekalle
Asbesti vabanemine
Põlemisklass
Libisemiskindlus

Toimimisomadused

2B (\leq 6 %)
3D (\leq 1,0 kg/m² 28 tsüklj jooksul)
4I
IS (\geq 3,5 MPa)
piikkus \pm 1% (\leq 10 mm), kõrgus ja laius \pm 5% (\leq 10 mm)
Ei ole
A1
Rahuldag

Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon:

LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVT EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007

8. Tehniline dokumentatsioon

Üldnimetatud toote toimivuse omadused vastavad deklareeritud toimivusele. See toimivusdeklaratsioon on väljastatud vastavalt Määruse (EL) nr 305/2011 sätetele. Selle sisu eest vastutab punktis 3 nimetatud tootja.

Tehniline teave

Betonist äärekividate valimine ja paigaldamine nõuab eriteadmisi, oskusi ja tööriisti. Tagamaks, et betoonist äärekivid säilitaksid tootja poolt deklareeritud omadused ja neid kasutatakse sihipäraselt kogu garantiaaja jooksul, soovitame usaldada toodete valiku ja paigalduse sertifitseeritud ettevõtele.

Tooted võivad saada kahjustada ja nende jõudlus võib väheneda järgmiste tegurite tõttu: 1) valesti prognositud faktiliselt tooteid mõjutava koormused, ebapiisavalt hinnatud keskkonnategurid, 2) vale paigaldus, 3) vale kasutamine.
Betoontoodete garantitiingimused ning minimaalsed paigaldus- ja kasutusnõuded leiate tootja kodulehel www.betonomozaika.lv. Need nõuded on selle toimivusdeklaratsiooni lahutamatuna.

Valged lagid toodet pinnal tekivad kaltsiumkarbonaadi (lubja) eraldumisest. Selliste plekkide teke kinnitab, et toote valmistamisel kasutati portlandsementi, mille tõttu eraldub lubi.

Tooted võib transportida mis tahes transpordiliigiga, järgides sellele transpordiliigile kehtivaid kaubaveoeeskirju. Tooted tuleb ladustada pakendites, või kuhjades tugeval alusel, järgides töökoha ohutusnõudeid. Laadimine, mahalaadimine ja ladustamine peab toimuma nii, et tooted ei saaks kahjustada.
Tootja annab garantii vastavalt tsiviilseadustiku sätetele. Betoontoodete garantitiingimused leiate tootja kodulehel www.betonomozaika.lv. Kui garantitiingimusi ei järgita, ei taga tootja, et toode vastab deklareeritud kasutamise omadustele. Paigaldatud toote esteetilisele välimusel garantii ei kehti.

(Tootja nimel) allkirjastas:

Tootmisspetsialist Romans Vestermans
(eesnimi, perekonnanimi, ametikoh)

Riga, Mazā Apakšgrāja iela 5 01.03.2023
(allkirjastamise koht ja kuupäev)

/allkiri/
(allkiri)

Mina, Tomas Žvigaitis, ettevõtte UAB TECHNINIAI VERTIMAI juht,
et see dokument on tõlgitud läti keelest eesti keelde täpselt ja õigesti.

Tomas Žvigaitis

